



## إنارة ليد سقفية ديكورية

### INDOOR LIGHTING

### LED RECESSED SLIM DOWNLIGHT



#### الوصف:

إن SIDRA + LED RECESSED SLIM DOWN LIGHT هي وحدة إنارة غاطسة ذات تصميم أنيق ورائع، تعمل باستخدام تقنية ليد والتي لها عمر طويل يصل لأكثر من 30,000 ساعة تشغيل مما يقلل التكاليف والصيانة إلى حد كبير. و الوحدة مصممة بشكل خاص لتقديم حلول الإنارة العامة للمنازل والمكاتب والمعارض والفنادق وكافة التطبيقات المشابهة. الوحدة مزودة بمحول تشغيل إلكتروني ذو جودة عالية حسب المواصفات القياسية السعودية والدولية. و ذات هيكل من من الألومنيوم المطلي بدهان إلكتروستاتيكي أبيض عالي الجودة. الوحدة مزودة بناشر من البولي كاربونيت لضمان مردوداً ضوئياً عالي.

#### DESCRIPTIONS :

SIDRA + LED RECESSED SLIM DOWNLIGHT is recessed LED downlight with special super thin Body design and has long life time (30,000 hrs) with best power consumption and Performance. LED downlight especially designed to create general lighting solutions In houses, hotels, offices, retail and all other similar applications.It's equipped with high effecient electronic driver as per Saudi and International standards. The housing is die-cast aluminum with PMMA diffuser to provide high light efficiency.

#### SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Color Temp	Efficacy	IP Rate	Ø	H
SIDRA 3W S.PAN	3W	3.0K & 6.0K	80 LM/W	IP20	85mm	12mm
SIDRA 6W S.PAN	6W	3.0K & 6.0K	80 LM/W	IP20	120mm	12mm
SIDRA 12W S.PAN	12W	3.0K & 6.0K	80 LM/W	IP20	173mm	12mm
SIDRA 18W S.PAN	18W	3.0K & 6.0K	80 LM/W	IP20	225mm	12mm

#### المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب : غاطس	<b>Mounting :</b> Recessed
نوع شريحة الليد : ليد مثبت على السطح (80 لومين/ وات)	<b>LED module type :</b> LED SMD chips (80lm/W)
الجهد المقنن : وحدة الإنارة (110-230) فولت متردد	<b>Voltage rating :</b> (110-230) Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	<b>Frequency rating :</b> (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	<b>Control gear type :</b> Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	<b>Power factor :</b> > 0.95
درجة الحماية : IP 20	<b>Degree of protection :</b> IP20
ناشر الإضاءة : أوبال أبيض عالي الجودة	<b>Light controller :</b> High Quality White Opal
درجة حرارة اللون القياسية : 3000 / 6000 كلفن	<b>Standard color temp. :</b> 3.0K / 6.0K
درجة حرارة التشغيل : 10 : 40 درجة مئوية	<b>Operating temperature :</b> -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقنن 30,000 ساعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية	<b>Rated lifetime :</b> 30,000 Hrs ( L70 @ 40C° )

#### الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : المنازل والمكاتب والمعارض والفنادق وكافة التطبيقات المشابهة.

#### APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Hotels, office lighting, restaurants school & hospital.

