

إنارة ليد - سطحية / حائطية LED SURFACE & WALL LED WATER PROOF



الوصف:

إن LED WATER PROOF هي وحدة إنارة سطحية / جدارية مصممة خصيصاً لحلول الإضاءة العامة في أماكن وقوف السيارات وتجارة التجزئة والمستشفيات ودور الاستراحة العامة و جميع التطبيقات الأخرى المشابهة . تم تجهيز وحدة الإنارة بأجهزة إلكترونية عالية الكفاءة طبقاً للمواصفات الأوروبية و المعايير السعودية والدولية . جسم وحدة الإنارة و ناشر الضوء مصنوع من البولي كاربونيت . تتمتع وحدة الإنارة بدرجة عالية من الحماية ضد الغبار والماء IP65 .

DESCRIPTIONS :

LED WATER PROOF is a Surface/wall LED luminaire especially designed to Create general lighting solutions in parking areas, retail, hospitals, public resthouses & Create general lighting solutions in parking areas, retail, hospitals, public resthouses .All other similar applications. The luminaire is equipped with high efficient electronic. European ballast as per Saudi and international standards. The housing and the diffuser are made of polycarbonate. The luminaire has a high degree of protection against dust and water IP65.

SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Color Temp	Efficacy	IP Rate	L	W	H
Sidra_WLED25E12	25W	6.0K	100LM/W	IP65	650mm	90mm	68mm
Sidra_WLED25E13	25W	3.0K	100LM/W	IP65	650mm	90mm	68mm
Sidra_WLED50E12	50W	6.0K	100LM/W	IP65	1220mm	90mm	68mm
Sidra_WLED50E13	50W	3.0K	100LM/W	IP65	1220mm	90mm	68mm

المواصفات:

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب: سطحي / حائطي	Mounting : Ceiling / Wall Mounted
نوع شريحة الليد: ليد مثبت على السطح (100 لومين/ وات)	LED module type : LED SMD chips (100lm/W)
الجهد المقنن : 240(220) فولت متردد	Voltage rating : (220-240) Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	Frequency rating : (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	Control gear type : Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	Power factor : > 0.95
درجة الحماية: IP 65	Degree of protection : IP65
ناشر الإضاءة : بلاستيك أبيض عالي الجودة	Light controller : Opal PMMA Diffuser
درجة حرارة اللون القياسية: 3000/6000 كلفن	Standard color temp. : 3.0K / 6.0K
درجة حرارة التشغيل : 10 : 40 درجة مئوية	Operating temperature : -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقنن: 30,000 ساعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية	Rated lifetime : 30,000 Hrs (L70 @ 40C°)

الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : أماكن وقوف السيارات وتجارة التجزئة والمستشفيات ودور الاستراحة العامة و جميع التطبيقات الأخرى المشابهة.

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Parking spaces, retail, hospitals, public rest houses and all other Similar applications.

