

## إنارة ليد - سطحية / حائطية

### LED SURFACE & WALL

#### LED WRR PRISMATIC ( HALF MOON )



#### الوصف:

إن LED WRR PRISMATIC - HALF MOON هي وحدة إنارة سطحية مصنعة من ألواح الصلب عالي الجودة و مطلية بطبقة دهان إلكتروستاتيكي مع معالجة على ثلاث مراحل . الناشر مصنع من مادة البلاستيك عالي الجودة . درجة حماية ضد الماء والأتربة (IP40) . يتم الحصول على أعلى كفاءة استخدام للطاقة بواسطة استخدام وحدة تحكم إلكترونية تعطى معامل قدرة أعلى من 0,95,95.

#### DESCRIPTIONS :

LED WRR PRISMATIC ( HALF MOON ) is a surface luminaire with high quality steel housing finished with 3-stages pretreatment electrostatic powder coating . Plastic diffuser material is PMMA . ingress protection degree (IP40) Energy efficiency is obtained using electronic ballast with PF higher than 0.95.

#### SPECIFICATIONS :

Model	Wattage	Color Temp	Efficacy	IP Rate	L	W	H
Sidra_SRPLED23	25W	6.0K	100LM/W	IP40	662mm	180mm	80mm
Sidra_SRPLED24	25W	3.0K	100LM/W	IP40	662mm	180mm	80mm
Sidra_SRPLED25	50W	6.0K	100LM/W	IP40	1290mm	180mm	80mm
Sidra_SRPLED26	50W	3.0K	100LM/W	IP40	1290mm	180mm	80mm

#### المواصفات:

#### APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Office, Residential, commercial and other indoor lighting applications.

مواصفات عامة	GENERAL SPECIFICATIONS
التركيب: سطحي / حائطي	<b>Mounting :</b> Ceiling / Wall Mounted
نوع شريحة الليد: ليد مثبت على السطح ( 100 لومين/ وات )	<b>LED module type :</b> LED SMD chips ( 100lm/W )
الجهد المقنن : (240/220) فولت متردد	<b>Voltage rating :</b> (220-240) Vac
التردد المقنن : (50-60) هرتز	<b>Frequency rating :</b> (50-60)Hz
نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إلكترونية	<b>Control gear type :</b> Remote electronic LED driver
معامل القدرة : أكبر من 0,95	<b>Power factor :</b> > 0.95
درجة الحماية: IP 40	<b>Degree of protection :</b> IP40
ناشر الإضاءة : بلاستيك شفاف عالي الجودة	<b>Light controller :</b> Clear Prismatic Diffuser
درجة حرارة اللون القياسية : 3000/6500 كلفن	<b>Standard color temp. :</b> 3.0K /6.0K
درجة حرارة التشغيل : 10 : 40 درجة مئوية	<b>Operating temperature :</b> -10 : 40°C
العمر الافتراضي المقنن : 30,000 ساعة في درجة حرارة 40 درجة مئوية	<b>Rated lifetime :</b> 30,000 Hrs ( L70 @ 40C° )

#### الاستخدامات:

مناسبة للإستخدام في : المكاتب و الوحدات السكنية والتجارية وغيرها من تطبيقات الإضاءة الداخلية.

